



#### YOU DESERVE THE BEST

شما لايق بهترين ها هستيد











www.rasarail.com



### POINT MACHINE

#### ماشين سوزن الكتروهيدروليكي

R0350



The two setting rods electro hydraulic point machine is not only trail able but also has internal locking this model is designed and manufactured based on SIL4 standard

By using three independent locking mechanism in body, setting rods and close loop hydraulic mechanism insures smooth and safe operation of device.

Thanks to The adjustable accuracy of two independent control Rods (between 0.2 to 5 mm) this device is ideal for installation in different conditions. The electric sensors in the device are compatible with signaling mechanism of various manufacturers. Thanks to using special frost resist Hydraulic oil (-30° centigrade) and electric temperature controller the

point machine is perfect for harsh

Environments. The Hydraulic mechanism is Maintenance free due to use of a special two-way pump, which leads to lack of any valve or other Expendable parts. By using proper seals in Rods and door, we managed to achieve IP65

The point machine is equipped with a gearbox handle, which allows you to move the switchblades with only 39 turns in case of electricity loss. The throw force and trail point are also





ماشین سوزن الکتروهیدرولیکی از نوع دومحوره با قفل داخلی و سیستتم سازگاری با فشار معکوس چرخ های واگن توسط این شرکت بر اساس استاندارد SIL4 طراحی و تولید گردیده است.

استفاده از ســه قفل مجزا داخلی بر روی بدنه ، محور های اعمال نیرو و همچنین سیستم هیدرولیک با سیکل بسـته ایمنی کارکر د محصـول را تضـمین می نماید.دو میله مجزا آشکار ساز موقعیت سوزن با قابلیت تنظیم حساسیت بین ۰.۲ میلیمتر تا ۵ میلیمتر این دستگاه را جهت نصـــب در شرایط مختلف ایده آل نموده است . سنســـورهای الکتریکی تعبیه شده در دستگاه جهت اتصـــال به سیســـتمهای سیگنالینگ مختلف بیش بینی شده است.

استفاده از تنظیم کننده الکتریکی دمای محیط داخلی و همچنین روغن هیدرولیک مخصوص با درجه ریزش ۳۰ – درجه سانتی گراد این دستگاه را مناسب نصب در شرایط آب و هوایی مختلف نموده است. استفاده از پمپ هیدرولیک دو طرفه طراحی شده توسط این شرکت دستگاه را بی نیاز از هر گونه شیر هیدرولیک نموده است که با حذف قطعات مصرفی دستگاه را برای مدت های طولانی بی نیاز از تعمیر و یا سرویس نموده است. با استفاده از کاسه نمد و گردگیر مناسب در خروجی محور ها و واشر بندی مناسب درب ماشسن سوزن میزان نفوذ پذیری در مقابل گرد و غبار و آب را به 1P 65

طراحی هندل گیربکسی موجب گردیده است تا در صورت قطع برق تنها با ۳۹ دور چرخاندن هندل، سوزن بصورت کامل منتقل و قفل گردد.

همچنین دستگاه قابلیت تنظیم میزان فشار میله محرک و نیروی برگشت پذیری را دارد.

Motor	200/380 V,3-phase	الكتروموتور
Power input	300-700 W	تغذيه
Speed	900 rpm	دور مو تور
Pressure medium	Hydraulic oil	عامل فشار
Throwing stroke	160 mm	حرکت پرتابی
Actuating time	< 8 s	زمان حركت
Actuating force	1.5 - 4 KN	نیروی محرک
Retaining force	2 - 9 KN	نیروی ایست
Weight	160 Kg	وزن دستگاه
dimension	64 * 54 * 34 Cm	ابعاد دستگاه



## RAILWAY SIGNAL LAMP

### چراغ سیگنال خطوط ریلی

R0100

The Die casted Aluminum alloy signal lamp has four different pillar models: Short, long, Tunnel wall and box wall

The unique design and usage of steel fittings as well as high quality furnace color has made the signal lamp an excellent product.

Thanks to flexible design and compatibility with different LED modules and transformers, the lamp is applicable in various signaling systems.

The hinge door with two independent fasteners and a die casted ring to use a padlock with a 6mm shaft is another option of this device.

Replacing the module and transformer is very easy Furthermore, the lamp is completely adaptable to different environments thanks to Usage of 6mm convex glass to protect the lens and module as well

as using a 270° cap with adjustable length.

The lamp has an IP65 standard due to use of extraordinary washer and design

چراغ سیگنال خطوط ریلی با بدنه از جنس آلومینیوم تزریقی با قابلیت تولید در کلیه نماهای مورد مصرف با ۴ مدل پایه : کوتاه ، بلند ، دیوار تونل و دیوار باکس طراحی و تولید گردیده است .

طراحی منحصر بفرد و استفاده از اتصالات استیل و رنگ کوره ای الکتر و استاتیک این محصول را به یک کالا در رده بندی جهانی تبدیل نموده است .

قابلیت نصب ترانس های مختلف برروی درب و جانمایی انواع ماژول های ال ای دی، چراغ سیگنال تولیدی توسط این شرکت را با شرایط سیگنالینگ مختلف سازگار نموده است.

درب لولایی با دو بست مجزا در طرفین و محل نصب قفل آویز با شفت ۶ میلی متری از دیگر مزایای این محصول می باشد.


نصب و تعویض ماژول چراغ و ترانس جهت تعمیر و سرویس به آسانی پیش بینی گردیده است. استفاده از شیشه محدب ۶ میلیمتری جهت حفاظت از لنز و ماژول چراغ و قابلیت نصبب نقاب ۲۷۰ درجه با طول های متفاوت سازگاری هر چه بیشتر محصول با محیط را فراهم آورده است.

واشر بندی و طراحی مناسب، این محصـــول را قادر به دریافت استاندارد میزان نفوذپذیری در مقابل گردوغبار و آب با درجه IP 65 نموده است.





Electric resistance	1000 V DC	مقاومت دي الكتريك
Display dimension	25*22*22 Cm	ابعاد نما
Short pillar Ds.	25*13*5.5 Cm	ابعاد پایه کوتاه
Long pillar Ds.	50*110*400 Cm	ابعاد پایه بلند
Wall pillar Ds.	20*40*46 Cm	ابعاد پایه دیواری
Box wall pillar Ds.	20*40*26 Cm	ابعاد پایه دیواری باکس
Display Weight	5 Kg	وزن هر نما







### LED MODULE LAMP

#### ماژول چراغ ال ای دی

R0600

The LED lamp module is made of fiberglass board, 60 traffic LEDs

In sets of 5, and independent switching adjustable based on input Voltage and consumption current available in different signaling systems.

By using pressing terminal instead of screw terminals, the possibility of disconnection due to vibration has omitted.

The plastic module body is designed in a way to produce the optimum efficiency and

Stability as well as prolonging the lifetime of module.

The frontal lens is made of high UV resistance Acrylic plastic which is transparent and won't turn yellow it has a 1.5° diffusion angle too.

Thanks to the fiberglass board, industrial electric parts and 1% tolerance resistors the quality of this product is ideal.

This company has the ability to produce variety of modules and transformers based on different Voltages and currents compatible to any signaling system.


ماژول ال ای دی چراغ سیگنال طراحی شده توسط واحد الکترونیک این شرکت با ۶۰ عدد ال ای دی ترافیکی با دست ته بندی ۵ تایی ، مدار فایبر گلاس و منبع سوئیچینگ مجزا با قابلیت تولید بر مبنای ولتاژ ورودی از ترانس و میزان جریان مصرفی مورد نیاز در سیستمهای سیگنالینگ مختلف تولید گردیده است.

استفاده از ترمینال های فشـــاری بجای ترمینال های پیچی احتمال خارج شدن اتصـالات سیمی در اثر لرزش را بین برده است . طراحی بدنه پلاستیکی با در نظر گرفتن میزان خنک کنندگی لازم منجر به بالابردن عمر کارکرد ماژول و چراغ گردیده و همچنین ثبات جریان مصـرفی را افزایش داده است . لنز تولید شده از جنس اکرولیک مقاوم در برابر نور خورشید و زرد شـدگی با شـفافیت و زاویه پاشـش نور ۱/۵ درجه تعبیه شده در مقابل ماژول ال ای دی از دیگر مزایای این ماژول می باشد.

مدار سوئیچینگ تولیدشده از فایبرگلاس، قطعات الکترونیک صنعتی و مقاومت هایی با تلرانس ۱٪کیفیت این محصول را به شرایط ایده آل رسانده است.

همچنین این شرکت توانایی ساخت انواع مختلف ماژول با ولتاژ و جریان های کاری مختلف و انواع ترانس با هرگونه مشخصه بخصوصی جهت سیستم های سیگنالینگ و تشرفیص آلارم مختلف مورد استفاده در صنایع راه آهن و مترو را دارد.







11		1111/	
	Electric resistance	1000 V DC	مقاومت دي الكتريك
	dimension	11 * 15(ø) Cm	ابعاد بدنه ماژول
	LED diameter	123 mm	قطر ماژول ال ای دی
	Light throw	150 m	پرتاب نور
	Light intensity	1/5°	پاشش نور
	Consumption current	طبق سفارش according to order	جريان مصرفي
	Input voltage	طبق سفارش according to order	رولتاژ ورودی



## INSULATED RAIL JOINT

وصله عايق شده

R0511

وصله عایق شده طراحی شده توسط این شرکت توانایی ارائه خواص و کارایی فراتر از مدل های قبلی ، بدلیل یک تکه بودن محصول و برهم آیی بهتر با جام ریل را دارد.

این محصول از جنس پلی آمید الیاف دار تقویت شده با مغز فولادی طراحی و تولید گردیده است . نصب آسان و بی نیاز از هرگونه لوازم عایق بندی از قبیل ناودانی ، بوش و واشر از دیگر مزایای وصله عایق شده می باشد. این محصول جهت انواع ریل ها قابلیت تولید دارد.

Through better-engineered fit of components and a unique waveform to the web face of the fishplate the rail joint delivers improved mechanical performance and electrical resistance. The components is mainly made of poly amid and glass fibers. This product is supreme due to very easy installation and very high long life. The rail joint is producible for various rails.






Point machine external locking (Maneuver rod) is made of ductile cast iron is suitable for point machines without internal locking. Having a poly amid insulation layer, standard fittings and exact machining are important features of this product







# INSULATING EQUIPMENT

لوازم عايق بندى

R0500

لوازم عایق بندی ریل از قبیل ناودانی ، بوش ، واشر و عایق درز ریل متناسب با کلیه ریل های موجود در ایران توسط این شرکت ارائه می گردد.

این محصولات با دو متریال مختلف: پلی آمید الیاف دار تقویت شده و پلی اور تانتولید می گردد. با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در ایران، بر آن شدیم تا با تحقیقات و آزمایشات متعدد متریال های متناسب با هر محیط را به صورت جداگانه طبق سفارش تولید نمایید تا بتوانیم بازدهی و طول عمر این محصولات را به بیشینه خود رسانیم.

The insulation parts such as Ferrule, washer, end post and insulation layer are compatible with all rail types available in Iran.

After many laboratory and field tests Due to extreme difference in Iran weather conditions in order to maximize the life span and durability this kit is produced with 3 different components, the most common poly amid, poly urethane for cold weathers, and poly carbonate for underground use. Other components can be made in accordance to customer needs.

Electric resistance	1000 V DC	مقاومت دي الكتريك
Strike resistance	10.22 KJ / m	ابعاد در برابر ضربه
Bending resistance	178.56 Mpa	استحكام خمشي
Elastic resistance module	6/30 GPa	مدول الاستيك خمشي






# RAILWAY BOXES

### انواع باكس خطوط ريلي

R0200




همچنین این شرکت توانایی ساخت انواع باکس های بارانی از قبیل: هیتر سوزن ، ترمینال و ... را نیز دارد.



The distribution and junction boxes made of Aluminum alloy with brass connections are other products of this company.

We can make different out door boxes (rain box) as well in order to use for blade heater terminal etc.









# POINT MACHINE PROTECTION LOCK

قفل کمربندی ماشین سوزن

R0400

قفل کمربندی ماشین سوزن جهت جلوگیری از باز شدن درب توسط افراد متفرقه و یا در اثر عوامل محیطی از جنس تسمه آهنی با ضخامت ۱۰ میلیمتر و رنگ پودری الکترو استاتیک با قابلیت نصب قفل کتابی با شفت نمره ۱۰ طراحی و تولید گردیده است.

این محصول در ۴ مدل جهت ماشین سوزن های آلکاتلی، ژاپنی، 5700 و S700 است، که در صورت نیاز طراحی جهت هرگونه ماشین سوزن با ابعاد مختلف امکان پذیر می باشد.

همچنین این شرکت توانایی ارائه قفل کتابی با شفت نمره ۱۰ با کلید واحد را جهت تسهیل در استفاده از این محصول را دارد.

The belt shaped protection lock is to protect the point machine from being robbed or opened it is made of a 10mm thick iron belt, electro static color and has a ring to install a 10 mm shaft padlock.

This product is designed for the four common point machines that are used in Iran: the Alcatel model, the Japanese model, the \$700 and \$700k

Other sizes and models can be covered as well according to order.

We can also supply the 10mm shaft lock as well they can all be opened with a single key to avoid confusion and many keys during inspections.





#### **OTHER CAPABILITIES**

ساير توانمندي ها

همچنین در رزومه این شرکتخدماتی از قبیل:

توليد قفل كيلاك

تامين بالسكر و

توليد ميله گيج

توليد قطعات يدكي ماشين سوزن تولید انواع هندل ها و کلید های کات آف تولید باکس های ماشین سوزن تولید الکترو موتور و کلاج ماشین های سوزن بهسازي تجهيزات علائمي خدمات پیمانکاری خطوط ریلی

و بسیاری دیگر از مشتقات صنایع ریلی وجود دارد.

امید است که با همت مدیران و متخصصان این شرکت و یاری مسئولین بتوانیم بیش از پیش در خودکفایی و پیشبرد صنایع ریلی میهن عزیزمان گام برداریم.

During our many years of service, we have produced many other products that we can still produce like:

Key lock

Point machine spare parts

Various handles and Cutoff keys

Point machine Boxes

Electro motors and clutch for point machine

Gauge rod

In addition, we can provide services like:

Supplying Ball screw

**Device improvement** 

Rail way contracting

We are looking forward to serve you because you deserve the best.









